


Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kW NOVÉ

Obsah	Stránka
Koaxiální odkouření DN 80/125, DN 60/100, DN100/150	136
Komínová šachta - nezávislé na místě instalace	146
Komínová šachta - závislé na místě instalace	165
Odkouření vedené na fasádě	169
Odkouření do společného komína	172

* Takto označené zboží je na objednávku s dodací lhůtou do tří týdnů od jejího obdržení


Koaxiální odkouření DN 80/125, nezávislé na místě instalace C33x/C13x




7 738 112 660 Sada odkouření DN80/125 střešní C33x černá

7 738 112 661 Sada odkouření DN80/125 střešní C33x červená

Typ kotle:	L _{max} svisle (m)	L _{max} vodor. (m)	Redukování na koleno	
			90°	15°– 45°
GC2300iW 15 P; 24 P; 22/25 C	23	23	1,5	0,5
GC9000iW 20 (M)	22	22	1,5	0,5
GC9000iW 30 (M)	22	22	1,5	0,5
GC9000iW 40	29	21	1,5	0,5
GC9000iW 50	13	11	1,5	0,5
ZWB24-1, ZSB24-1	19	19	1,5	0,5
ZSB14-1, ZSB14-3, ZSBR 16-3, ZBS14/100	18	18	1,5	0,5
ZSB22-3, ZWB28-3	22	22	1,5	0,5
ZSBR 28-3, ZWBR 30-3	22	22	1,5	0,5
ZBR42-3	15	11	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210	21	21	1,5	0,5
ZBS30/150	20	21	1,5	0,5
ZWSB 30-4	19	20	1,5	0,5
ZWSB 22/28-3	21	21	1,5	0,5
KSBR 16	10	10	1,5	0,5
KSBR/KBR 30	19	11	1,5	0,5
KBR 42	14	8	1,5	0,5




7 738 112 574 Sada odkouření 80/125 přes zeď C13x s rev. kolenem



7 738 112 576 Sada odkouření 80/125 přes zeď C13x s příp. kolenem

Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro kotle Suprapur, Condens 9000i.. a v případě použití sady 7738112576.

Podrobné informace k odvodu spalin neleznete v příslušné dokumentaci k zařízení.









Příslušenství pro koaxiální odkouření DN 80/125

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN80/125 střešní C33x	7 738 112 660	Sada svislého odkouření obsahuje průchodku střechou s délkami celkem/nad střechou 1277/557 mm s nadstřešní částí v černém plastu, posuvnou trubku 80/125 220-314mm, objímku 125 pro uchycení	2.600,-	
Sada odkouření DN80/125 střešní C33x červená	7 738 112 661	Sada svislého odkouření obsahuje průchodku střechou s délkami celkem/nad střechou 1277/557 mm s nadstřešní částí v červeném plastu, posuvnou trubku 80/125 220-314mm, objímku 125 pro uchycení	2.600,-	
Sada odkouření 80/125 přes zeď C13x s revizním kolenem (dříve AZB 600/3)	7 738 112 574	Sada vodorovného odkouření 80/125 s revizním kolenem 87°, průchodkou zdí s variabilní délkou 335-530 mm s vnější koncovkou délky 100 mm	4.050,-	
Sada odkouření 80/125 přes zeď C13x s přípojevacím kolenem (dříve AZB 918)	7 738 112 576	Sada vodorovného odkouření 80/125 s přípojevacím kolenem 87° s měřicími body, průchodkou zdí s variabilní délkou 335-530 mm s vnější koncovkou délky 100 mm. Nelze použít pro Condens 9000iW.	4.100,-	
Trubka DN80/125, 0,5m (dříve AZB 604/1)	7 738 112 645	Trubka DN80/125, délka 500 mm	780,-	
Trubka DN80/125, 1m (dříve AZB 605/1)	7 738 112 646	Trubka DN80/125, délka 1000 mm	1.100,-	
Trubka DN80/125, 2m (dříve AZB 606/1)	7 738 112 647	Trubka DN80/125, délka 2000 mm	2.130,-	
Koleno DN80/125, 87° (dříve AZB 607)	7 738 112 648	Koleno DN80/125, 87°	940,-	
Koleno DN80/125, 45°	7 738 112 593	Koleno DN80/125, 45°	760,-	
Koleno DN80/125, 30° (dříve AZB 832/1)	7 738 112 664	Koleno DN80/125, 30°	880,-	
Koleno DN80/125, 15°	7 738 112 594	Koleno DN80/125, 15°	830,-	

Příslušenství pro koaxiální odkouření DN 80/125

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Koleno DN80/125, 87° reviz. (dříve AZB 938)	7 738 112 665	Koleno DN80/125, 87° s revizním otvorem	1.840,-	
Trubka DN80/125, reviz. 0,25m (dříve AZB 603/1)	7 738 112 666	Trubka DN80/125 s revizním otvorem, délka 250 mm	1.350,-	
Připoj.kus kouř.DN80/125 (dříve AZB 931)	7 738 112 714	Připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalín DN80/125, s měřicími body. Nelze použít pro kotle Suprapur a Condens9000i.	1.010,-	
Připoj.kus kouř.DN80/125 exc. nastavitelný	7 738 112 716	Připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalín DN80/125, s měřicími body. Excentricky nastavitelný až o 80 mm. Zvýšeným odporem zkracuje max.povolenou délku odkouření o 2,5 m. Nelze použít pro kotle Suprapur a Condens9000i.	1.260,-	
Připoj.koleno DN80/125, 87°	7 738 112 717	Připojovací koleno 87° na kotel pro odvod spalín DN80/125, s měřicími body. Nelze použít pro kotle Suprapur a Condens9000i.	1.200,-	
Kryt D125 bílý	7 738 112 595	Kryt D125 bílý	730,-	
Kryt D125 bílý, dělený	7 738 112 725	Kryt D125 bílý, dělený	680,-	
Trubka DN80/125 posuvná 220-304mm	7 738 112 729	Trubka DN80/125 posuvná v rozmezí délek 220-304 mm	780,-	


Příslušenství pro koaxiální odkouření DN 80/125 a DN 60/100

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Příruba na rovnou střechu D125, V 250mm (dříve AZ 136)	7 738 112 508	Příruba na rovnou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, výška 250 mm, z hliníku	820,-	
Příruba na rovnou střechu D125, V 150mm	7 738 112 620	Příruba na rovnou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, výška 150 mm, z hliníku	820,-	
Příruba na rovnou střechu D125, 0-15°	7 738 112 510	Příruba na rovnou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, výška 120 mm, pro sklon střechy 0-15°, z hliníku	1.610,-	
Taška šikm.stř.D125, 5-25°	7 738 112 511	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 5-25°, černá	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125, 25-45° (dříve AZB 925)	7 738 112 621	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 25-45°, černá	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125, 35-55°	7 738 112 512	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 35-55°, černá	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125, 5-25° červ.	7 738 112 513	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 5-25°, červená	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125, 25-45° červ. (dříve AZB 923)	7 738 112 622	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 25-45°, červená	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125, 35-55° červ.	7 738 112 514	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 35-55°, červená	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125 vodor. 30-45° (dříve AZ 122)	7 738 112 502	Taška s manžetou na šikmou střechu 30-45° pro vodorovnou průchodku 60/100 nebo 80/125, černá	5.600,-	
Taška šikm.stř.D125 vodor. 45-60° (dříve AZ 123)	7 738 112 503	Taška s manžetou na šikmou střechu 45-60° pro vodorovnou průchodku 60/100 nebo 80/125, černá	5.600,-	

Příslušenství pro koaxiální odkouření DN 80/125 a DN 60/100

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Nástavec střeš.kouř.D125, 0,5m	7 738 112 618	Nástavec k prodloužení nadstřešní části svislého odkouření 60/100 nebo 80/125 o 500mm, černý plast	960,-	
Nástavec střeš.kouř.D125, 0,5m červ.	7 738 112 619	Nástavec k prodloužení nadstřešní části svislého odkouření 60/100 nebo 80/125 o 500mm, červený plast	960,-	
Manžeta ke střešní tašce D100-130	7 738 112 515	Manžeta ke střešní tašce pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125. Určeno pro ploché nebo šikmé střechy s parotěsnou zábranou.	1.610,-	
Adaptér na střeš.tašku stavby D125	7 738 112 516	Adaptér na univerzální střeš.tašku stavby pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 25-50°, černý plast	760,-	
Adaptér na střeš.tašku stavby D125 červ.	7 738 112 517	Adaptér na univerzální střeš.tašku stavby pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 25-50°, červený plast	760,-	
Mazivo na těsnění plast.kouřovodů	7 738 112 534	Mazivo na silikonová, peroxydová a vitonová těsnění plast.kouřovodů	90,-	
Štítek kouř. 20ks	8 737 708 771	Samolepící štítek, sada 20 ks	150,-	

Koax. odkouření DN 60/100, nezávislé na místě instalace, C33x/C13x




7 738 112 504 Sada odkouření DN60/100 střešní C33x


7 738 112 507 Sada odkouření DN60/100 střešní, červená C33x

Typ kotle:	L _{max} svisle (m)	L _{max} vodorovně (m)	Redukování na koleno	
			90°	15°–45°
GC2300iW 15 P	16	16	1,5	0,5
GC2300iW 24 P	16	11	1,5	0,5
GC2300iW 22/25 C	15	10	1,5	0,5
GC9000iW (M) 20;30	11	7	1,5	0,5
GC9000iW 20 s kód. konektorem 7736701704	20	17	1,5	0,5
ZWB24-1, ZSB14-1, ZSB24-1	15	10	1,5	0,5
ZSB14-3	15	15	1,5	0,5
ZSB22-3	14	7	1,5	0,5
ZWB28-3, ZWSB 22/28-3	7	5	1,5	0,5
ZSBR 16-3	12	12	1,5	0,5
ZSBR 28-3	8	3	1,5	0,5
ZWBR 30-3, ZBS30/150, ZWSB 30-4	6	5	1,5	0,5
ZBS14/100	12	12	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210	7	5	1,5	0,5
KSBR 16	13	9	1,5	0,5


Podrobné informace k odvodu spalín neleznete v příslušné dokumentaci k zařízení.



7 738 112 496 Sada odkouření 60/100 přes zeď s přípoj.kusem



7 738 112 499 Sada odkouření 60/100 přes zeď s příp. kolenem




7 738 112 496 Sada odkouření 60/100 přes zeď s přípoj.kusem

7 738 112 502 Taška šikm.stř.D125 vodor. 30-45°

Příslušenství pro koaxiální odkouření DN 60/100

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN60/100 střešní C33x (dříve AZB 917)	7 738 112 504	Sada svislého odkouření s přímým přípojovacím kusem s měřicími body, průchodkou střechou s délkami celkem/nad střechou 1169/550 mm, nadstřešní část černý plast. Pro kotel Condens 9000iW je nutné doplnit přípoj. kus 738112638.	2.030,-	
Sada odkouření DN60/100 střešní, červená C33x	7 738 112 507	Sada svislého odkouření s přímým přípojovacím kusem s měřicími body, průchodkou střechou s délkami celkem/nad střechou 1169/550 mm, nadstřešní část červený plast. Pro kotel Condens 9000iW je nutné doplnit přípoj. kus 738112638.	2.030,-	
Sada odkouření 60/100 přes zeď s přípoj.kusem	7 738 112 496	Sada vodorovného odkouření s přímým přípojovacím kusem s měřicími body, revizním kolenem 87°, průchodkou zdi s variabilní délkou 310-505 mm s vnější koncovkou délky 106 mm. Pro kotel Condens 9000iW je nutné doplnit přípoj. kus 738112638.	2.070,-	
Sada odkouření 60/100 přes zeď s přípoj.kolenem (dříve AZB 916)	7 738 112 499	Sada vodorovného odkouření s přípojovacím kolenem 87° s měřicími body, průchodkou zdi s variabilní délkou 310-505 mm s vnější koncovkou délky 106 mm. Nelze použít pro Condens 9000iW.	1.760,-	
Trubka DN60/100, reviz. 0,23m (dříve AZB 907)	7 738 112 617	Trubka DN60/100 s revizním otvorem, délka 230 mm	1.610,-	
Koleno DN60/100, 87° reviz.	7 738 112 637	Koleno DN60/100, 87° s revizním otvorem	1.240,-	
Trubka DN60/100, 0,5m (dříve AZB 909)	7 738 112 614	Trubka DN60/100, délka 500 mm	470,-	
Trubka DN60/100, 1m (dříve AZB 908)	7 738 112 615	Trubka DN60/100, délka 1000 mm	680,-	
Trubka DN60/100, 2m	7 738 112 500	Trubka DN60/100, délka 2000 mm	1.310,-	
Koleno DN60/100, 87° (dříve AZB 910)	7 738 112 616	Koleno DN60/100, 87°	580,-	
Koleno DN60/100, 45°	7 738 112 501	Koleno DN60/100, 45°	580,-	



Příslušenství pro koaxiální odkouření DN 60/100				
Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Koleno DN60/100, 45° sada 2ks (dříve AZB 911)	7 738 112 298	Koleno DN60/100, 45° sada 2ks	1.150,-	
Koleno DN60/100, 30°	7 738 112 528	Koleno DN60/100, 30°	1.030,-	
Koleno DN60/100, 15°	7 738 112 529	Koleno DN60/100, 15°	1.030,-	
Připoj.kus kouř.DN60/100 (dříve AZB 1093)	7 738 112 636	Připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalin DN60/100, s měřicími body. Nelze použít pro kotle Condens9000i.	1.030,-	
Připoj.koleno DN60/100, 87°	7 738 112 535	Připojovací koleno 87° na kotel pro odvod spalin DN60/100, s měřicími body. Nelze použít pro kotle Condens9000i.	1.980,-	
Trubka DN60/100 posuvná 273-320mm	7 738 112 536	Trubka DN60/100 posuvná v rozmezí délek 273-320 mm	1.300,-	
Kryt D100 bílý, dělený	7 738 112 537	Kryt D100 bílý, dělený	580,-	
Připoj.kus kouř.DN60/100 DNA (dříve AZB 1388)	7 738 112 638	Připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalin DN60/100, s měřicími body. Jen pro kotel Condens9000i.	1.030,-	

Další příslušenství (např. prostupy šikmou a plochou střechou,...) naleznete na předchozích stránkách - viz **Příslušenství pro koaxiální odkouření DN 80/125 a DN 60/100**

Odkouření DN 100/150, nezávislé na místě instalace

Typ kotle:	L ₂ max svisle (m)	L ₁ max vodorovně (m)	Redukování na koleno	
			90°	30, 45°
GC9000iW40	25	20	2	1
GC9000iW50	20	15	2	1
ZBR 42-3 A	15	15	2	1
KBR 42	13	13	2	1


Délky nad 15 m je nutné doplnit vhodnou tepelnou izolací.



Sada

AZB 633/1
L = 1,29 m

Obsahuje AZB 653/1
a střešní koncovku odkouření




Pro kotel ZBR 42-3A je nutné doplnit 7738112714 - připojovací adaptér 80/125 mm, ostatní kotle uvedené v tabulce mají připojovací adaptér na odkouření v konstrukci a nebo v dodávce.

V tabulce dovolených délek je u vodorovného odkouření AZB 635/1 - připojovací T-kus s revizním otvorem v L₁max vodorovně již zohledněn.


Koaxiální odkouření 100/150 mm				
Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
AZB 632/2	7 719 002 782	Sada vodorovného odkouření s revizním T-kusem, (100/150), délka 1210 mm	10.400,-	
AZB 633/1	7 719 002 783	Sada svislého odkouření, délka 1290 mm - černé, 100/150 (včetně č. 653/1)	4.830,-	
AZB 635/1	7 719 002 790	Revizní T-kus 90° (100/150). Pro svislé i vodorovné vedení.	4.140,-	
AZB 636/1	7 719 002 785	Prodloužení 500 mm, 100/150	1.570,-	
AZB 637/1	7 719 002 786	Prodloužení 1000 mm, 100/150	2.030,-	
AZB 638/1	7 719 002 787	Prodloužení 2000 mm, 100/150	3.470,-	
AZB 639/1	7 719 002 788	Koleno 90°, 100/150	1.800,-	
AZB 640/1	7 719 002 789	Koleno 2x45°, 100/150	2.960,-	
AZB 653/1	7 719 002 795	Adaptér pro přechod z 80/125 na 100/150	1.570,-	
AZB 660	7 719 001 657	Průchodka vodorovnou střechou, DN150	1.540,-	
AZB 926	7 719 002 858	Univerzální manžeta svislého odkouření (černá) pro šikmou střechu, sklon střechy 25-45°, Ø 150 mm	2.090,-	
Připoj.kus kouř.DN80/125 (dříve AZB 931)	7 738 112 714	Připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalin DN80/125, s měřicími body. Nelze použít pro kotle Suprapur a Condens9000i.	1.010,-	

Komínová šachta, DN80/125, C93x, nezávislé



Typ kotle:	L _{max} * (m)	L _{2max} (m)	Min. rozměr komínové šachty (mm)	
			≥ Ø	≥ ■
GC2300iW 15 P; 24 P; 22/25 C	24	5	120	120 x 120
GC9000i WM 20;30	24	5	140	120 x 120
GC9000iW 20;30	23/25	5	140	120 x 120
GC9000iW 40	28/31	5	140	140 x 140
GC9000iW 50	16/18	5	140	140 x 140
ZBS22/75;22/100;22/210;30/150	23	5	140	130 x 130
ZWSB 30-4, ZWSB 22/28-3	23	5	140	130 x 130
ZSBR16-3, ZSBR 28-3, ZWBR 30-3	23	5	140	120 x 120
ZBR42-3	16/20	5	140	140 x 140
ZSB22-3, ZWB28-3, ZBS 14/100	23	5	140	120 x 120
ZSB24-1, ZWB24-1	21	5	120	120 x 120
ZSB14-3, ZSB14-1	19	5	140	140 x 140
KSBR 16	10	5	120	120 x 120
KSBR/KBR 30	22	5	140	140 x 140
KBR 42	15/18	5	140	140 x 140

L_{max} = L₁ + L₂. *V případě dvou hodnot (např. 23/25) platí první hodnota pro kruhový průřez, druhá pro čtvercový. Každé 90° koleno redukuje délku o 1,5 m (15°-45° redukuje 0,5 m). Respektujte návody. Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i.)




Typ kotle:	L _{max} * (m)	L _{2max} (m)	Min. rozměr komín. šachty (mm)	
			≥ Ø	≥ ■
GC2300iW 15 P; 24 P; 22/25 C	23	5	140	120 x 120
GC9000i W (M) 20;30	24	5	140	120 x 120
GC9000iW 40	23/26	5	140	140 x 140
GC9000iW 50, KBR42	11/13	5	140	140 x 140
ZBS 14/100	20/23	5	140	140 x 140
ZBS22/75;22/100;22/210	20/24	5	140	140 x 140
ZBS30/150	18/22	5	140	140 x 140
ZWSB 22/28-3	20/23	5	140	140 x 140
ZWSB 30-4	17/21	5	140	140 x 140
ZSBR16-3;28-3;30-3	18/22	5	140	140 x 140
ZBR42-3	14/17	5	140	140 x 140
ZSB14-3, ZSB22-3, ZWB28-3	20/23	5	140	140 x 140
ZSB14-1, ZSB24-1, ZWB24-1	21	5	120	120 x 120
KSBR/KBR 30	17/20	5	140	140 x 140

L_{max} = L₁ + L₂. *V případě dvou hodnot (např. 23/25) platí první hodnota pro kruhový průřez, druhá pro čtvercový. Každé 90° koleno redukuje délku o 1,5 m (15°-45° redukuje 0,5 m). Respektujte návody. Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i.)

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN80/125 80 do šachty C93x	7 738 112 544	Sada odkouření do šachty s revizním kolenem 80/125 87°, trubkou 80/125 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem DN80 s montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky D80, černou trubkou vyústění D80 a černým plastovým krytem šachty	5.700,-	


Komínová šachta, DN80/125, C53x, nezávislé



Nutno kombinovat s 7738112544

Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	L _{3max} (m)	Redukování na každé koleno	
				90°	15°-45°
GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	25	5	5	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30, GC9000iW 30, GC9000iW 40	49	5	5	1,5	0,5
GC9000iW 20	25	5	5	1,5	0,5
GC9000iW 50	27	5	5	1,5	0,5
ZBS 14/100	25	5	5	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210	40	2	5	1,5	0,5
ZBS30/150	36	2	5	1,5	0,5
ZWSB 30-4	34	2	5	1,5	0,5
ZWSB 22/28-3	40	2	5	1,5	0,5
ZSBR16-3, ZSBR 28-3, ZSB14-3, ZSB22-3, KBR 42, ZBR42-3, KSBR 16, KSBR/KBR 30	24	5	5	1,5	0,5
ZWBR 30-3	40	5	5	1,5	0,5
ZWB28-3	41	5	5	1,5	0,5
ZSB14-1	24	5	5	1,5	0,5
ZSB24-1, ZWB24-1	25	5	5	1,5	0,5

L_{max} = L₁ + L₂ + L₃. Rozměry šachty 135 x 135 - 300 x 300 mm/Ø155 - 300 mm. Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i). Respektujte návody.




Nutno kombinovat s 7738112544

Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	L _{3max} (m)	Redukování na každé koleno	
				90°	15°-45°
GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	24	5	5	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30	29	5	5	1,5	0,5
GC9000iW 20	25	5	5	1,5	0,5
GC9000iW 30	48	5	5	1,5	0,5
GC9000iW 40	31	5	5	1,5	0,5
GC9000iW 50	14	5	5	1,5	0,5
ZBS 14/100	24	5	5	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210	29	2	5	1,5	0,5
ZBS30/150, ZWSB 30-4	23	2	5	1,5	0,5
ZWSB22/28-3, KSBR 16, KSBR/KBR 30	28	2	5	1,5	0,5
ZSBR16-3, ZSBR 28-3, ZSB14-3, ZSB22-3	24	5	5	1,5	0,5
ZWBR 30-3, ZWB28-3	27	5	5	1,5	0,5
KBR 42, ZBR 42-3	20	5	5	1,5	0,5
ZSB14-1, ZSB24-1, ZWB24-1	24	5	5	1,5	0,5

L_{max} = L₁ + L₂ + L₃. Rozměry šachty 125 x 125 - 300 x 300 mm/Ø145 - 300 mm. Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i). Respektujte návody.

Typ	Objednávací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada ext.sání vzduchu přes zeď DN80/125 C53x	7 738 112 552	Sada pro přisávání spalovacího vzduchu přes zeď. Obsahuje T-kus 80/125 87°, trubku 80/125 0,5m, trubku se záslepkou sání 80/125 0,2m, krycí rozety D125, venkovní koncovku D125, větrací mřížku šachty.	4.470,-	

Komínová šachta, DN80, C53, nezávislé - Dostupnost 9/2020



436368-bila-7738113249-c53x-dn80.jpg

Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	L _{3max} (m)	Redukování na každé koleno	
				90°	15°-45°
GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	49	5	10	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30	49	5	10	1,5	0,5
GC9000iW 20;30	49	5	10	1,5	0,5
GC9000iW 40	40	5	10	1,5	0,5
GC9000iW 50	14	5	10	1,5	0,5
ZBS 14/100, ZSBR16-3, ZSB14-3, ZSB14-1	40	5	10	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210	44	5	10	1,5	0,5
ZBS30/150	44	5	10	1,5	0,5
ZWSB 30-4, ZWSB 22/28-3	44	5	10	1,5	0,5
ZSBR 28-3, ZWBR 30-3	49	5	10	1,5	0,5
ZBR42-3	26	5	10	1,5	0,5
ZSB22-3	49	5	10	1,5	0,5
ZWB28-3	44	5	10	1,5	0,5
ZSB24-1, ZWB24-1	47	5	10	1,5	0,5


L_{max} = L₁ + L₂ + L₃. Rozměry šachty 135 x 135 - 300 x 300 mm/Ø155 - 300 mm

Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	L _{3max} (m)	Redukování na každé koleno	
				90°	15°-45°
GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	45	5	10	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30	45	5	10	1,5	0,5
GC9000iW 20;30	45	5	10	1,5	0,5
GC9000iW 40	32	5	10	1,5	0,5
ZBS 14/100, ZSB14-3, ZSB14-1	35	5	10	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210	29	5	10	1,5	0,5
ZBS30/150	29	5	10	1,5	0,5
ZWSB 30-4, ZWSB 22/28-3	29	5	10	1,5	0,5
ZSBR16-3	38	5	10	1,5	0,5
ZSBR 28-3	37	5	10	1,5	0,5
ZWBR 30-3	32	5	10	1,5	0,5
ZBR42-3	17	5	10	1,5	0,5
ZSB22-3	42	5	10	1,5	0,5
ZWB28-3	29	5	10	1,5	0,5
ZSB24-1, ZWB24-1	40	5	10	1,5	0,5

L_{max} = L₁ + L₂ + L₃. Rozměry šachty 125 x 125 - 300 x 300 mm/Ø145 - 300 mm

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření.2xDN80 šachta,ext.sání C53	7 738 113 249	Sada odkouření dělená, s odvodem spalin D80 do šachty a sáním vzduchu D80 přes zeď. Obsahuje rozdělovací adaptér 80/125 na 2x80, díly pro vedení spalin : koleno 80 87°, trubku 80 1m, kryt průchodu do šachty, patní koleno 80 s montážní lištou, 6 rozpěrných držáků D80, černou trubku vyústění D80 a černý plastový kryt šachty. Díly pro sání vzduchu v bílé barvě : koleno 80 87°, trubka 80 1m, krycí rozety a vnější koncovka.	6.200,-	

Komínová šachta, DN80/125, C33x, nezávislé




Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°-45°
GC2300iW 15 P	24	5	1,5	0,5
GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	24	5	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30	24	5	1,5	0,5
GC9000iW 20, GC9000iW 30	25	5	1,5	0,5
GC9000iW 40	24	5	1,5	0,5
GC9000iW 50	11	5	1,5	0,5
ZBS 14/100	22	5	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210	22	5	1,5	0,5
ZBS30/150	20	5	1,5	0,5
ZWSB 30-4	21	5	1,5	0,5
ZWSB 22/28-3	22	5	1,5	0,5
ZSBR16-3, ZWBR 30-3	22	5	1,5	0,5
ZSBR 28-3	22	5	1,5	0,5
ZBR 42-3	17	5	1,5	0,5
ZSB22-3, ZWB28-3	22	5	1,5	0,5
ZSB14-1, ZSB14-3	21	5	1,5	0,5
ZSB24-1, ZWB24-1	21	5	1,5	0,5
KSBR 16	10	5	1,5	0,5
KSBR/KBR 30	17	5	1,5	0,5
KBR 42	12	5	1,5	0,5

Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i). Respektujte návody.

L_{max} = L₁ + L₂. Rozměry šachty 180x180 - 300x300 mm/Ø200 - 380 mm


Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN80/125 do šachty C33x	7 738 112 555	Sada odkouření do šachty s revizním kolenem 80/125 87°, trubkou 80/125 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem 80/125 s montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky D125	4.680,-	

Komínová šachta, DN80/125 → 110, C93x, nezávislé



Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	Minimální rozměr komínové šachty (mm)	
			≥ Ø	≥ ■
GC9000iW 50	22	5	150	140 x 140
	28	5	≥ 160	≥ 150 x 150
KBR 42	20	5	150	140 x 140
	22	5	≥ 160	≥ 150 x 150

L_{max} = L₁ + L₂. Rozměry šachty 140 x 140 - 300 x 300 mm/Ø150 - 350 mm. Respektujte návody.







Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	Minimální rozměr komínové šachty (mm)	
			≥ Ø	≥ ■
GC9000iW 50	22	5	150	140 x 140
	28	5	≥ 160	≥ 150 x 150
KBR 42	19	5	150	140 x 140
	21	5	≥ 160	≥ 150 x 150

L_{max} = L₁ + L₂. Rozměry šachty 140 x 140 - 300 x 300 mm/Ø150 - 350 mm. Respektujte návody.

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN80/125 110 do šachty C93x	7 738 112 548	Sada odkouření do šachty s revizním kolenem 80/125 87°, trubkou 80/125 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem DN80 s montážní lištou, rozšířením D80 na D110, 6 rozpěrnými držáky D110, černou trubkou vyústění D110 a černým plastovým krytem šachty	9.300,-	

Příslušenství DN80/125				
Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Trubka DN80/125, 0,5m (dříve AZB 604/1)	7 738 112 645	Trubka DN80/125, délka 500 mm	780,-	
Trubka DN80/125, 1m (dříve AZB 605/1)	7 738 112 646	Trubka DN80/125, délka 1000 mm	1.100,-	
Trubka DN80/125, 2m (dříve AZB 606/1)	7 738 112 647	Trubka DN80/125, délka 2000 mm	2.130,-	
Koleno DN80/125, 87° (dříve AZB 607)	7 738 112 648	Koleno DN80/125, 87°	940,-	
Koleno DN80/125, 45°	7 738 112 593	Koleno DN80/125, 45°	760,-	
Koleno DN80/125, 30° (dříve AZB 832/1)	7 738 112 664	Koleno DN80/125, 30°	880,-	
Koleno DN80/125, 15°	7 738 112 594	Koleno DN80/125, 15°	830,-	
Koleno DN80/125, 87° reviz. (dříve AZB 938)	7 738 112 665	Koleno DN80/125, 87° s revizním otvorem	1.840,-	
Trubka DN80/125, reviz. 0,25m (dříve AZB 603/1)	7 738 112 666	Trubka DN80/125 s revizním otvorem, délka 250 mm	1.350,-	
Příruba na rovnou střechu D125, V 250mm (dříve AZ 136)	7 738 112 508	Příruba na rovnou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, výška 250 mm, z hliníku	820,-	
Příruba na rovnou střechu D125, V 150mm	7 738 112 620	Příruba na rovnou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, výška 150 mm, z hliníku	820,-	

Příslušenství DN80/125				
Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Příruba na rovnou střechu D125, 0-15°	7 738 112 510	Příruba na rovnou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, výška 120 mm, pro sklon střechy 0-15°, z hliníku	1.610,-	
Taška šikm.stř.D125, 5-25°	7 738 112 511	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 5-25°, černá	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125, 25-45° (dříve AZB 925)	7 738 112 621	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 25-45°, černá	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125, 35-55°	7 738 112 512	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 35-55°, černá	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125, 5-25° červ.	7 738 112 513	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 5-25°, červená	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125, 25-45° červ. (dříve AZB 923)	7 738 112 622	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 25-45°, červená	1.250,-	
Taška šikm.stř.D125, 35-55° červ.	7 738 112 514	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 35-55°, červená	1.250,-	
Manžeta ke střešní tašce D100-130	7 738 112 515	Manžeta ke střešní tašce pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125. Určeno pro ploché nebo šikmé střechy s parotěsnou zábranou.	1.610,-	
Adaptér na střeš.tašku stavby D125	7 738 112 516	Adaptér na univerzální střeš.tašku stavby pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 25-50°, černý plast	760,-	
Adaptér na střeš.tašku stavby D125 červ.	7 738 112 517	Adaptér na univerzální střeš.tašku stavby pro svislé odkouření 60/100 nebo 80/125, pro sklon střechy 25-50°, červený plast	760,-	


Příslušenství DN80/125				
Typ	Objednáací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Připoj.kus kouř.DN80/125 (dříve AZB 931)	7 738 112 714	Připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalin DN80/125, s měřicími body. Nelze použít pro kotle Suprapur a Condens9000i.	1.010,-	
Připoj.kus kouř.DN80/125 exc. nastavitelný	7 738 112 716	Připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalin DN80/125, s měřicími body. Excentricky nastavitelný až o 80 mm. Zvýšeným odporem zkracuje max.povolenou délku odkouření o 2,5 m. Nelze použít pro kotle Suprapur a Condens9000i.	1.260,-	
Připoj.koleno DN80/125, 87°	7 738 112 717	Připojovací koleno 87° na kotel pro odvod spalin DN80/125, s měřicími body. Nelze použít pro kotle Suprapur a Condens9000i.	1.200,-	
Kryt D125 bílý	7 738 112 595	Kryt D125 bílý	730,-	
Kryt D125 bílý, dělený	7 738 112 725	Kryt D125 bílý, dělený	680,-	
Mřížka odvětrání 240x240mm bílá	7 738 112 727	Mřížka odvětrání 240x240mm bílá. K odvětrání komínové šachty.	400,-	
Držák rozpěrný D125, 3ks	7 738 112 592	Plastový rozpěrný křížový držák, k zajištění trubky DN80/125 v šachtě. Sada 3 ks.	500,-	
Trubka DN80/125 posuvná 220-304mm	7 738 112 729	Trubka DN80/125 posuvná v rozmezí délek 220-304 mm	780,-	
Mazivo na těsnění plast.kouřovodů	7 738 112 534	Mazivo na silikonová, peroxydová a vitonová těsnění plast.kouřovodů	90,-	
Štítek kouř. 20ks	8 737 708 771	Samolepící štítek, sada 20 ks	150,-	
Rozšíření DN60/100 na DN80/125	7 738 112 731	Rozšíření DN60/100 na DN80/125	1.820,-	
Redukce DN80/125 na DN60/100	7 738 112 733	Redukce DN80/125 na DN60/100	1.240,-	

Příslušenství DN80				
Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada trubek DN80, 10m, PP	7 738 112 670	Sada PP trubek DN80, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku délky 1m a 2 trubky délky 0,5m	2.600,-	
Sada trubek DN80, 10m, PP, s reviz.trubkou	7 738 112 598	Sada PP trubek DN80, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku délky 1m, 2 trubky délky 0,5m a revizní trubku délky 0,2m	2.860,-	
Trubka DN80, 0,5m, PP (dříve AZB 610)	7 738 112 650	Trubka DN80, délka 500 mm, PP	270,-	
Trubka DN80, 1m, PP (dříve AZB 611)	7 738 112 651	Trubka DN80, délka 1000 mm, PP	300,-	
Trubka DN80, 2m, PP (dříve AZB 612)	7 738 112 652	Trubka DN80, délka 2000 mm, PP	590,-	
Koleno DN80, 87°, PP (dříve AZB 619)	7 738 112 654	Koleno DN80, 87°, PP	190,-	
Koleno DN80, 45°, PP (dříve AZB 620)	7 738 112 653	Koleno DN80, 45°, PP	190,-	
Koleno DN80, 15°, PP (dříve AZB 661)	7 738 112 667	Koleno DN80, 15°, PP	250,-	
Koleno DN80, 30°, PP (dříve AZB 662)	7 738 112 668	Koleno DN80, 30°, PP	190,-	
Koleno DN80, 87° reviz. PP (dříve AZB 624)	7 738 112 596	Koleno DN80, 87° s revizním otvorem, PP	580,-	
Trubka DN80, reviz. 0,25m PP (dříve AZB 618)	7 738 112 669	Trubka DN80, délka 250 mm, s revizním otvorem, PP	450,-	



Příslušenství DN80				
Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Připoj.kus kouř.2x80 (dříve AZB 922)	7 738 113 223	Připojovací kus na kotel pro dělené sání a odvod spalín 2xDN80, s měřicími body. Nelze použít pro kotel Condens9000i.	1.980,-	
AZB 1389	7 736 700 773	Připojovací adaptér děleného odtahu spalín 2x 80, s měřicími body. Pro kotle Condens GC 9000iW.	2.240,-	
Mřížka sací D80/125	7 738 112 718	Krycí mřížka přisávání spalovacího vzduchu na kotli, pro výstup 80/125	670,-	
Kryt komínu pro DN80 plast.černý (dříve AZB 1384)	7 738 112 719	Kryt komínové šachty 400x400 mm, včetně odvětrávací krytky a trubky vyústění D80, vše z černého plastu	1.610,-	
Kryt komínu pro DN80 nerez	7 738 112 720	Kryt komínové šachty 400x400 mm, včetně odvětrávací krytky a trubky vyústění D80, vše z nerezové oceli.	2.700,-	
Kryt D80 bílý	7 738 112 726	Kryt D80 bílý	510,-	
Držák rozpěrný D80, 3ks	7 738 112 597	Plastový rozpěrný křížový držák, k zajištění pevné nebo flexi trubky odvodu spalín D80 v šachtě. Sada 3 ks.	360,-	
Trubka DN80 posuvná 240-314mm	7 738 112 730	Trubka DN80 posuvná v rozmezí délek 240-314 mm	400,-	
Rozšíření DN80 na DN110, PP	7 738 112 734	Rozšíření DN80 na DN110, PP	910,-	
Redukce DN110 na DN80, PP	7 738 112 735	Redukce DN110 na DN80, PP	760,-	
Trubka vyústění kouřovodu DN 80, 0,25m, černá	7 738 112 737	Trubka vyústění kouřovodu DN 80, 0,25m, z černého UV odolného plastu	990,-	
Sada ext.sání vzduchu přes zeď DN80	7 738 113 243	Sada pro přisávání spalovacího vzduchu přes zeď. Obsahuje trubku 1 m PP, krycí rozety a venkovní koncovku. Barva bílá.	1.760,-	


Příslušenství DN80 - provedení bílé

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Trubka DN80, 0,5m, PP bílá	7 738 113 236	Trubka DN80, délka 500 mm, PP, bílá	410,-	
Trubka DN80, 1m, PP bílá	7 738 113 237	Trubka DN80, délka 1000 mm, PP bílá	610,-	
Trubka DN80, 2m, PP bílá	7 738 113 238	Trubka DN80, délka 2000 mm, PP bílá	860,-	
Koleno DN80, 87°, PP bílé	7 738 113 239	Koleno DN80, 87°, PP bílé	310,-	
Koleno DN80, 45°, PP bílé	7 738 113 240	Koleno DN80, 45°, PP bílé	310,-	


Příslušenství DN110				
Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada trubek DN110, 10m, PP	7 738 112 685	Sada PP trubek DN110, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku délky 1m a 2 trubky délky 0,5m	3.020,-	
Sada trubek DN110, 10m, PP, s reviz.trubkou	7 738 112 686	Sada PP trubek DN110, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku délky 1m, 2 trubky délky 0,5m a revizní trubku délky 0,2m	3.280,-	
Trubka DN110, 0,5m, PP	7 738 112 679	Trubka DN110, délka 500 mm, PP	270,-	
Trubka DN110, 1m, PP	7 738 112 680	Trubka DN110, délka 1000 mm, PP	400,-	
Trubka DN110, 2m, PP	7 738 112 681	Trubka DN110, délka 2000 mm, PP	570,-	
Koleno DN110, 30°, PP	7 738 112 682	Koleno DN110, 30°, PP	240,-	
Koleno DN110, 15°, PP	7 738 112 683	Koleno DN110, 15°, PP	240,-	
Trubka DN110, reviz. 0,3m PP	7 738 112 684	Trubka DN110, délka 310 mm, s revizním otvorem, PP	460,-	
Kryt komínu pro DN110 plast.černý (dříve AZB 1384)	7 738 112 721	Kryt komínové šachty 400x400 mm, včetně odvětrávací krytky a trubky vyústění D110, vše z černého plastu	2.180,-	
Kryt komínu pro DN110 nerez	7 738 112 722	Kryt komínové šachty 400x400 mm, včetně odvětrávací krytky a trubky vyústění D110, vše z nerezové oceli.	3.330,-	
Držák rozpěrný D110, 3ks	7 738 112 728	Plastový rozpěrný křížový držák, k zajištění pevné nebo flexi trubky odvodu spalin D110 v šachtě. Sada 3 ks.	460,-	

Příslušenství DN80 Flexi

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada flexi trubka DN80, 15m	7 738 112 689	Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN80 délky 15m, napojení pro ukončovací trubku, 3 rozpěrné držáky	7.000,-	
Sada flexi trubka DN80, 25m	7 738 112 690	Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN80 délky 25m, napojení pro ukončovací trubku, 3 rozpěrné držáky	13.800,-	
Spojka pro flexi trubky DN80 (dříve AZB 1376)	7 738 112 691	Spojka pro napojení dvou flexi trubek DN80	1.770,-	
Trubka DN80, reviz. 0,2m pro flexi tr. (dříve AZB 1374)	7 738 112 692	Trubka DN80, revizní, délka 200 mm, PP. Pro flexi trubku.	1.870,-	
Montážní pomůcka pro flexi tr.DN80	7 738 112 723	Pomůcka pro montáž (zavedení) flexi trubky D80 do komínové šachty.	3.110,-	
Podpěra flexi trubky D80	7 738 112 738	Podpěra flexi trubky D80 na vršek komínové šachty	970,-	


Příslušenství DN110 Flexi				
Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada flexi trubka DN110, 15m	7 738 112 693	Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN110 délky 15m, napojení pro ukončovací trubku, 3 rozpěrné držáky	12.000,-	
Sada flexi trubka DN110, 25m	7 738 112 694	Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN110 délky 25m, napojení pro ukončovací trubku, 3 rozpěrné držáky	19.600,-	
Spojka pro flexi trubky DN110	7 738 112 695	Spojka pro napojení dvou flexi trubek DN110	3.540,-	
Trubka DN110, reviz. 0,3m pro flexi tr.	7 738 112 696	Trubka DN110, revizní, délka 300 mm, PP. Pro flexi trubku.	3.020,-	
Montážní pomůcka pro flexi tr.DN110	7 738 112 724	Pomůcka pro montáž (zavedení) flexi trubky D110 do komínové šachty.	3.110,-	
Podpěra flexi trubky D110	7 738 112 739	Podpěra flexi trubky D110 na vršek komínové šachty	970,-	

Komínová šachta, DN60/100, C93x, nezávislé



Typ kotle:	L _{max} * (m)	L _{2max} (m)	Minimální rozměr komínové šachty (mm)	
			≥ Ø	≥ ■
GC2300iW 15 P	20	5	100	100 x 100
GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	13/15	5	120	120 x 120
GC9000iW (M) 20;30	10	5	120	120 x 120
GC9000iW 20 s kód. konektorem	19	5	110	120 x 120
ZBS 14/100	15	5	100	100 x 100
ZSBR16-3, KSBR 16	15	5	100	100 x 100
ZSB 14-3	25	5	100	100 x 100
ZSB 22-3	13	5	120	120 x 120
ZWB24-1	14	5	120	120 x 120
ZSB14-1	25	5	120	120 x 120
ZSB24-1	14	5	120	120 x 120

L_{max} = L₁ + L₂. *V případě dvou hodnot (např. 13/15) platí první hodnota pro kruhový průřez, druhá pro čtvercový. Každé 90° koleno redukuje délku o 1,5 m (15°-45° redukuje 0,5 m). Respektujte návody.



Typ kotle:	L _{max} * (m)	L _{2max} (m)	Minimální rozměr komínové šachty (mm)	
			≥ Ø	≥ ■
ZBS 14/100	9	5	100	100 x 100
ZSBR16-3, KSBR 16	11	5	100	100 x 100
ZSB 14-3	13	5	100	100 x 100
ZSB 14-1	13	5	100	100 x 100
ZWB24-1	8	5	100	100 x 100
GC9000i W20 s s kód. konektorem	10	5	100	100 x 100



L_{max} = L₁ + L₂. *V případě dvou hodnot (např. 13/15) platí první hodnota pro kruhový průřez, druhá pro čtvercový. Každé 90° koleno redukuje délku o 1,5 m (15°-45° redukuje 0,5 m). Respektujte návody.

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN60/100 60 do šachty C93x	7 738 112 519	Sada odkouření do šachty s přímým připojovacím kusem 60/100 s měřicími body, revizním kolenem 60/100 87°, trubkou 60/100 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem 60 s montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky D60, černou trubicí vyústění D60 a černým plastovým krytem šachty	3.020,-	

Příslušenství DN60/100				
Typ	Objednáací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Trubka DN60/100, 0,5m (dříve AZB 909)	7 738 112 614	Trubka DN60/100, délka 500 mm	470,-	
Trubka DN60/100, 1m (dříve AZB 908)	7 738 112 615	Trubka DN60/100, délka 1000 mm	680,-	
Trubka DN60/100, 2m	7 738 112 500	Trubka DN60/100, délka 2000 mm	1.310,-	
Koleno DN60/100, 87° (dříve AZB 910)	7 738 112 616	Koleno DN60/100, 87°	580,-	
Koleno DN60/100, 45°	7 738 112 501	Koleno DN60/100, 45°	580,-	
Koleno DN60/100, 30°	7 738 112 528	Koleno DN60/100, 30°	1.030,-	
Koleno DN60/100, 15°	7 738 112 529	Koleno DN60/100, 15°	1.030,-	
Trubka DN60/100, reviz. 0,23m (dříve AZB 907)	7 738 112 617	Trubka DN60/100 s revizním otvorem, délka 230 mm	1.610,-	
Koleno DN60/100, 87° reviz.	7 738 112 637	Koleno DN60/100, 87° s revizním otvorem	1.240,-	
Trubka DN60/100 posuvná 273-320mm	7 738 112 536	Trubka DN60/100 posuvná v rozmezí délek 273-320 mm	1.300,-	
Přípoj.kus kouř.DN60/100 (dříve AZB 1093)	7 738 112 636	Připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalin DN60/100, s měřicími body. Nelze použít pro kotle Condens9000i.	1.030,-	

Příslušenství DN60				
Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada trubek DN60, 10m, PP	7 738 112 522	Sada PP trubek DN60, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku délky 1m a 2 trubky délky 0,5m	2.340,-	
Sada trubek DN60, 10m, PP, s reviz.trubkou	7 738 112 523	Sada PP trubek DN60, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku délky 1m, 2 trubky délky 0,5m a revizní trubku délky 0,2m	2.500,-	
Trubka DN60, 0,5m, PP	7 738 112 623	Trubka DN60, délka 500 mm, PP	190,-	
Trubka DN60, 1m, PP	7 738 112 624	Trubka DN60, délka 1000 mm, PP	260,-	
Trubka DN60, 2m, PP	7 738 112 625	Trubka DN60, délka 2000 mm, PP	460,-	
Koleno DN60, 87°, PP	7 738 112 626	Koleno DN60, 87°, PP	180,-	
Koleno DN60, 45°, PP	7 738 112 627	Koleno DN60, 45°, PP	180,-	
Koleno DN60, 30°, PP	7 738 112 628	Koleno DN60, 30°, PP	180,-	
Koleno DN60, 15°, PP	7 738 112 629	Koleno DN60, 15°, PP	180,-	
Trubka DN60, reviz. 0,2m PP	7 738 112 630	Trubka DN60, délka 200 mm, s revizním otvorem, PP	410,-	
Koleno DN60, 87° reviz. PP	7 738 112 631	Koleno DN60, 87° s revizním otvorem, PP	450,-	


Specifická příslušenství - Komínová šachta, DN60/100, C93x, Flexi

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada flexi trubka DN60, 12,5m	7 738 112 524	Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN60 délky 12,5m, napojení pro patní koleno a pro ukončovací trubku, 3 rozpěrné držáky	5.400,-	
Sada flexi trubka DN60, 5m	7 738 112 525	Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN60 délky 5m, napojení pro patní koleno a pro ukončovací trubku, spojku flexi trubek, 3 rozpěrné držáky	3.850,-	
Trubka DN60, reviz. 0,18m pro flexi tr.	7 738 112 633	Trubka DN60, revizní, délka 180 mm, PP. Pro flexi trubku.	1.820,-	
Spojka pro flexi trubky DN60	7 738 112 634	Spojka pro napojení dvou flexi trubek DN60	820,-	
Montážní pomůcka pro flexi tr.DN60	7 738 112 533	Pomůcka pro montáž (zavedení) flexi trubky D60 do komínové šachty.	3.020,-	

Ostatní příslušenství DN60/100, DN60

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Držák rozpěrný D60, 3ks	7 738 112 632	Plastový rozpěrný křížový držák, k zajištění pevné nebo flexi trubky odvodu spalín D60 v šachtě. Sada 3 ks.	350,-	
Kryt komínu pro DN60 nerez	7 738 112 527	Kryt komínové šachty 400x400 mm, včetně odvětrávací krytky a trubky vyústění D60, vše z nerezové oceli.	2.700,-	
Kryt komínu pro DN60 plast.černý	7 738 112 635	Kryt komínové šachty 400x400 mm, včetně odvětrávací krytky a trubky vyústění D60, vše z černého plastu	1.400,-	
Mřížka odvětrání 240x240mm bílá	7 738 112 727	Mřížka odvětrání 240x240mm bílá. K odvětrání komínové šachty.	400,-	
Mazivo na těsnění plast.kouřovodů	7 738 112 534	Mazivo na silikonová, peroxydová a vitonová těsnění plast.kouřovodů	90,-	
Připoj.kus kouř.DN60/100 (dříve AZB 1093)	7 738 112 636	Připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalín DN60/100, s měřicími body. Nelze použít pro kotle Condens9000i.	1.030,-	
Připoj.koleno DN60/100, 87°	7 738 112 535	Připojovací koleno 87° na kotel pro odvod spalín DN60/100, s měřicími body. Nelze použít pro kotle Condens9000i.	1.980,-	
Připoj.kus kouř.2x80 (dříve AZB 922)	7 738 113 223	Připojovací kus na kotel pro dělené sání a odvod spalín 2xDN80, s měřicími body. Nelze použít pro kotel Condens9000i.	1.980,-	
Kryt D80 bílý	7 738 112 726	Kryt D80 bílý	510,-	
Štítek kouř. 20ks	8 737 708 771	Samolepící štítek, sada 20 ks	150,-	
Připoj.kus kouř.DN60/100 DNA (dříve AZB 1388)	7 738 112 638	Připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalín DN60/100, s měřicími body. Jen pro kotel Condens9000i.	1.030,-	
Redukce DN80 na DN60, PP	7 738 112 919	Redukce DN80 na DN60, PP	620,-	


Komínová šachta, DN80/125 → DN80, B33, závislé



Nutno kombinovat s 7738112544

Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°-45°
GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	25	5	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30, ZWSB 30-4	50	5	1,5	0,5
GC9000iW 20	25	5	1,5	0,5
GC9000iW 30	45	5	1,5	0,5
ZBS 14/100	25	5	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210, ZBS30/150, ZWSB 22/28-3	40	5	1,5	0,5
ZSBR16-3, ZSBR 28-3, ZSB14-3, ZSB22-3, KSB 16, KSB/KBR 30	25	5	1,5	0,5
ZWBR 30-3, ZWB 28-3	40	5	1,5	0,5
ZBR 42-3	29	5	1,5	0,5
ZSB14-1, ZSB24-1, ZWB24-1	25	5	1,5	0,5
KBR 42	23	5	1,5	0,5

L_{max} = L₁ + L₂. Rozměry šachty 135 x 135 - 300 x 300 mm/Ø155 - 300 mm. Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i). Respektujte návody.




Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°-45°
GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	25	5	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30	48	5	1,5	0,5
GC9000iW 20	24	5	1,5	0,5
GC9000iW 30	40	5	1,5	0,5
ZBS 14/100	24	5	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210	32	5	1,5	0,5
ZBS30/150, ZWSB 30-4	27	5	1,5	0,5
ZWSB 22/28-3	33	5	1,5	0,5
ZSBR16-3, ZSBR 28-3, ZSB14-3, ZSB22-3, KSB 16, KSB/KBR 30	23	5	1,5	0,5
ZWBR 30-3	30	5	1,5	0,5
ZBR 42-3,	20	5	1,5	0,5
ZWB28-3	30	5	1,5	0,5
ZSB14-1, ZSB24-1, ZWB24-1	24	5	1,5	0,5
KBR 42	18	5	1,5	0,5

L_{max} = L₁ + L₂. Rozměry šachty 125 x 125 - 300 x 300 mm/Ø145 - 300 mm. Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i). Respektujte návody.

Nutno kombinovat s 7738112544


Typ	Objednávací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN80/125 sání B33	7 738 112 659	Sada pro přisávání spalovacího vzduchu z prostoru instalace. Obsahuje trubku 80/125 0,3m s přisávacími otvory, větrací mřížku šachty.	1.340,-	

Komínová šachta, DN80, B53, závislé



Typ kotle:	$L_{\max}$ (m)	$L_{2\max}$ (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°-45°
GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	25	5	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30, ZWSB 30-4	50	5	1,5	0,5
GC9000iW 20	25	5	1,5	0,5
GC9000iW 30, GC9000iW 40	45	5	1,5	0,5
GC9000iW 50	28	5	1,5	0,5
ZBS 14/100	25	5	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210, ZBS30/150, ZWSB 22/28-3	40	5	1,5	0,5
ZSBR16-3, ZSBR 28-3, ZSB14-3, ZSB22-3, KSB 16, KSB 30, KBR 42	25	5	1,5	0,5
ZWBR 30-3, ZWB28-3	40	5	1,5	0,5
ZBR 42-3	37	5	1,5	0,5
ZSB14-1	25	5	1,5	0,5
ZSB24-1, ZWB24-1	25	5	1,5	0,5

$L_{\max} = L_1 + L_2$. Rozměry šachty 135 x 135 - 300 x 300 mm/Ø155 - 300 mm. Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i). Respektujte návody.




Typ kotle:	$L_{\max}$ (m)	$L_{2\max}$ (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°-45°
GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	25	5	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30	48	5	1,5	0,5
GC9000iW 20	25	5	1,5	0,5
GC9000iW 30, GC9000iW 40	44	5	1,5	0,5
GC9000iW 50	21	5	1,5	0,5
ZBS 14/100	25	5	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210, ZWSB 22/28-3	35	5	1,5	0,5
ZBS30/150, ZWSB 30-4	30	5	1,5	0,5
ZSBR16-3, ZSBR 28-3, ZSB14-3, ZSB22-3, KSB 16, KSB 30	24	5	1,5	0,5
ZWBR 30-3	33	5	1,5	0,5
ZBR 42-3	24	5	1,5	0,5
KBR 42	18	5	1,5	0,5
ZWB28-3	34	5	1,5	0,5
ZSB14-1, ZSB24-1, ZWB24-1	24	5	1,5	0,5

$L_{\max} = L_1 + L_2$. Rozměry šachty 125 x 125 - 300 x 300 mm/Ø145 - 300 mm. Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i). Respektujte návody.


Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN80 do šachty B53	7 738 112 558	Sada odkouření do šachty s mřížkou přísávání, revizním kolenem 80 87°, trubkou 80 0,5m, průchodkou do šachty 80/125 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem 80 s montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky D80, černou trubkou vyústění D80 a černým plastovým krytem šachty	4.420,-	

Komínová šachta, DN60, B53, závislé



Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°-45°
GC2300iW 15 P	30	5	1,5	0,5
GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	21	5	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30	18	5	1,5	0,5
GC9000iW 20	17	5	1,5	0,5
GC9000iW 20 s kód. konektorem	30	5	1,5	0,5
GC9000iW 30	17	5	1,5	0,5
ZBS 14/100	35	5	1,5	0,5
ZSBR16-3, ZSB 14-3	30	5	1,5	0,5
ZSB22-3	15	5	1,5	0,5
ZSB14-1	30	5	1,5	0,5
ZSB24-1, ZWB24-1	20	5	1,5	0,5
KSBR 16	25	5	1,5	0,5

L_{max} = L₁ + L₂. Rozměry šachty 115 x 115 - 220 x 220 mm/Ø135 - 300 mm.
Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i). Respektujte návody.



Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°-45°
GC2300iW 15 P	14	5	1,5	0,5
GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	8	5	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30	7	5	1,5	0,5
GC9000iW 20	7	5	1,5	0,5
GC9000iW 20 s kód. konektorem	14	5	1,5	0,5
GC9000iW 30	7	5	1,5	0,5
ZBS 14/100	11	5	1,5	0,5
ZSBR16-3, KSBR 16	15	5	1,5	0,5
ZSB14-3	16	5	1,5	0,5
ZSB14-1	13	5	1,5	0,5
ZWB24-1	8	5	1,5	0,5

L_{max} = L₁ + L₂. Rozměry šachty 100 x 100 - 220 x 220 mm/Ø120 - 300 mm.
Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i). Respektujte návody.

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN60 do šachty B53	7 738 112 781	Sada odkouření do šachty s redukcí DN80 na DN60, mřížkou přisávání, revizním kolenem 60 87°, trubkou 60 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem 60 s montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky D60, černou trubkou vyústění D60 a černým plastovým krytem šachty	3.640,-	

Příslušenství pro B23P/B53, DN80

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada trubek DN110, 10m, PP, s reviz.trubkou	7 738 112 686	Sada PP trubek DN110, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku délky 1m, 2 trubky délky 0,5m a revizní trubku délky 0,2m	3.280,-	
Trubka DN80, 1m, PP (dříve AZB 611)	7 738 112 651	Trubka DN80, délka 1000 mm, PP	300,-	
Trubka DN80, 2m, PP (dříve AZB 612)	7 738 112 652	Trubka DN80, délka 2000 mm, PP	590,-	
Koleno DN80, 87°, PP (dříve AZB 619)	7 738 112 654	Koleno DN80, 87°, PP	190,-	
Sada odkouření DN80 do komína B23	7 738 112 562	Sada odkouření do komína (existující nebo připojení na vertikální část jiného výrobce) s mřížkou přísávání, revizním kolenem 80 87°, trubkou 80 0,5m a 1m, krytem průchodu do šachty.	1.240,-	


Další příslušenství DN80, DN80/125 naleznete na předchozích stránkách

Příslušenství pro B53, DN60

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada trubek DN60, 10m, PP, s reviz.trubkou	7 738 112 523	Sada PP trubek DN60, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku délky 1m, 2 trubky délky 0,5m a revizní trubku délky 0,2m	2.500,-	
Trubka DN60, 1m, PP	7 738 112 624	Trubka DN60, délka 1000 mm, PP	260,-	
Trubka DN60, 2m, PP	7 738 112 625	Trubka DN60, délka 2000 mm, PP	460,-	
Koleno DN60, 87°, PP	7 738 112 626	Koleno DN60, 87°, PP	180,-	
Koleno DN60, 87° reviz. PP	7 738 112 631	Koleno DN60, 87° s revizním otvorem, PP	450,-	

Další příslušenství (DN60, DN80, DN80/125) naleznete na předchozích stránkách

Odkouření vedené na fasádě, C53x, nezávislé



Typ kotle:	L _{max} (m)	L _{2max} (m)	Redukování na každé koleně	
			90°	15°-45°
GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C	25	5	1,5	0,5
GC9000i WM 20;30	44	5	1,5	0,5
GC9000iW 20	25	5	1,5	0,5
GC9000iW 30, GC9000iW 40	44	5	1,5	0,5
GC9000iW 50	21	5	1,5	0,5
ZBS 14/100	25	5	1,5	0,5
ZBS22/75;22/100;22/210, ZBS30/150	44	5	1,5	0,5
ZWSB 22/28-3	44	5	1,5	0,5
ZSBR16-3, ZSBR 28-3	25	5	1,5	0,5
ZWBR 30-3, ZWSB 30-4	42	5	1,5	0,5
ZBR 42-3	37	5	1,5	0,5
ZSB14-3, ZSB22-3	25	5	1,5	0,5
ZWB28-3	40	5	1,5	0,5
ZSB14-1, ZSB24-1, ZWB24-1	25	5	1,5	0,5
KSBR 16	19	5	1,5	0,5
KSBR/KBR 30	30	5	1,5	0,5
KBR 42	25	5	1,5	0,5

Ke každému kotli je nutné doplnit přípoj. kus 7738112714 (neplatí pro Suprapur, Condens 9000i). Respektujte návody.

L_{max} = L₁ + L₂

Typ	Objednáací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN80/125 fasádová C53x	7 738 112 564	Sada odkouření fasádová s revizním kolenem 80/125 87°, trubkou 80/125 0,5m, průchodkou stěnou 80/125 0,5m, kryty průchodky, patním kolenem 80/125 s přísávaním a montážní konzolou, ukončovací trubicí. Venkovní díly s nerezovým povrchem.	7.600,-	


Příslušenství pro odkouření vedené na fasádě, C53x

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Trubka DN80/125, 0,5m nerez.	7 738 112 697	Trubka DN80/125, délka 500 mm, s nerezovým vnějším pláštěm	990,-	
Trubka DN80/125, 1m nerez.	7 738 112 698	Trubka DN80/125, délka 1000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm	1.460,-	
Trubka DN80/125, 2m nerez.	7 738 112 699	Trubka DN80/125, délka 2000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm	2.760,-	
Koleno DN80/125, 87° nerez	7 738 112 700	Koleno DN80/125, 87°, s nerezovým vnějším pláštěm	1.350,-	
Koleno DN80/125, 45° nerez	7 738 112 701	Koleno DN80/125, 45°, s nerezovým vnějším pláštěm	1.090,-	
Koleno DN80/125, 30° nerez	7 738 112 702	Koleno DN80/125, 30°, s nerezovým vnějším pláštěm	1.040,-	
Koleno DN80/125, 15° nerez	7 738 112 703	Koleno DN80/125, 15°, s nerezovým vnějším pláštěm	1.040,-	
Trubka DN80/125, reviz. 0,27m nerez	7 738 112 704	Trubka DN80/125 s revizním otvorem, délka 270 mm, s nerezovým vnějším pláštěm	2.180,-	
Trubka DN80/125, sání vzduchu, nerez	7 738 112 705	Trubka DN80/125 s přísáváním vzduchu, délka 310 mm, s nerezovým vnějším pláštěm	2.340,-	
Držák fasádový DN125, nerez 40-65	7 738 112 706	Držák fasádový DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 40-65 mm.	800,-	
Nástavec fasád.držáku DN125, nerez 46-129	7 738 112 707	Nástavec fasádového držáku DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 46-129 mm	990,-	

Příslušenství pro odkouření vedené na fasádě, C53x

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Nástavec fasád.držáku DN125, nerez 139-222	7 738 112 708	Nástavec fasádového držáku DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 139-222 mm	1.200,-	
Nástavec fasád.držáku DN125, nerez 224-307	7 738 112 709	Nástavec fasádového držáku DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 224-307 mm	1.250,-	
Nástavec fasád.konz. DN125, nerez 55-147	7 738 112 710	Nástavec k fasádové konzole DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 55-147 mm.	1.920,-	
Nástavec fasád.konz. DN125, nerez 148-240	7 738 112 711	Nástavec k fasádové konzole DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 148-240 mm.	2.290,-	
Nástavec fasád.konz. DN125, nerez 240-331	7 738 112 712	Nástavec k fasádové konzole DN125, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 240-331 mm.	2.500,-	
Průchodka střechou 80/125 1m nerez	7 738 112 713	Průchodka střechou 80/125, celková délka 1m, nerezový vnější plášť	2.240,-	
Manžeta D125 nerez.	7 738 112 736	Manžeta D125 nerez. Pro nerezovou střešní průchodku 80/125.	950,-	


Společný komín 80/125 -->80 C(14)3x




		Skupina 1	Skupina 2	Skupina 3	Skupina 4
Počet kotlů	Výška nad nejvyšším kotlem L				
2 kotle	120 x 120	10	6	10	6
3 kotle	Ø 140	8			
Skupina 1	GC2300iW 15				
Skupina 2	GC9000iW 20 (M)				
Skupina 3	GC2300iW 24 P, 22/25 C				
Skupina 4	ZWSB 22/28-3, GC9000iW 30 (M)				

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření 80/125 pro napojení na LAS komín (dříve AZB 616/1)	7 738 112 581	Sada vodorovného odkouření 80/125 s revizním kolenem 87°, napojovací trubicí 0,5 m a krytem. Pro napojení kotle na LAS komín.	2.910,-	
Sada odkouření DN80 pro LAS komín, základní	7 738 112 583	Sada odkouření DN80 pro LAS komín, základní pro jeden kotel. Obsahuje patní koleno 80 s montážní lištou, T-kus 80 délky 0,46 m s dvěma fixačními objímkami do šachty, 6 rozpěrných držáků DN80, černou trubku vyústění DN80, černý plastový kryt šachty.	3.740,-	
Sada odkouření DN80 pro LAS komín, doplňková	7 738 112 585	Sada odkouření DN80 pro LAS komín, doplňková pro další kotel. Obsahuje T-kus 80 délky 0,46 m s dvěma fixačními objímkami do šachty.	1.770,-	

Společný komín 80/125 -->110 C(14)3x



		Skupina 1	Skupina 2	Skupina 3	Skupina 4
Počet kotlů	Výška nad nejvyšším kotlem L				
2 kotle	140 x 200 Ø 185	10	10	10	10
3 kotle		10	10	10	10
4 kotle		10	6	10	2
5 kotlů		10			
2 kotle	200 x 200 Ø 225	10	10	10	10
3 kotle		10	10	10	10
4 kotle		10	10	10	2
5 kotlů		10	3		
Skupina 1	GC2300iW 15				
Skupina 2	GC9000iW 20 (M)				
Skupina 3	GC2300iW 24 P, 22/25 C				
Skupina 4	ZWSB 22/28-3, GC9000iW 30 (M)				



		Skupina 1	Skupina 2	Skupina 3	Skupina 4
Počet kotlů	Výška nad nejvyšším kotlem L				
2 kotle	140 x 200 Ø 185	10	10	10	10
3 kotle		10	10	10	6
4 kotle		10	3	4	
5 kotlů		8			
2 kotle	200 x 200 Ø 225	10	10	10	10
3 kotle		10	10	10	6
4 kotle		10	6	4	
5 kotlů		10			

Typ	Objednáací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN110 pro LAS komín, základní	7 738 112 578	Sada odkouření D110 pro LAS komín, základní pro jeden kotel. Obsahuje patní koleno 80 s montážní lištou, rozšíření na 110, T-kus 110 délky 0,54 m s dvěma fixačními objímkami do šachty, 6 rozpěrných držáků D110, černou trubku vyústění D110, černý plastový kryt šachty.	3.850,-	
Sada odkouření DN110 pro LAS komín flexi, základní	7 738 112 586	Sada odkouření D110 pro LAS komín s flexi trubicou, základní pro jeden kotel. Obsahuje patní koleno 80 s montážní lištou, rozšíření na 110, flexi T-kus 110 délky 0,21 m se dvěma fixačními objímkami do šachty, 6 rozpěrných držáků D110, černou trubku vyústění D110, černý plastový kryt šachty.	4.370,-	

C(14)3x

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN110 pro LAS komín, základní	7 738 112 578	Sada odkouření D110 pro LAS komín, základní pro jeden kotel. Obsahuje patní koleno 80 s montážní lištou, rozšíření na 110, T-kus 110 délky 0,54 m s dvěma fixačními objímkami do šachty, 6 rozpěrných držáků D110, černou trubku vyústění D110, černý plastový kryt šachty.	3.850,-	
Sada odkouření DN110 pro LAS komín, doplňková	7 738 112 580	Sada odkouření D110 pro LAS komín, doplňková pro další kotel. Obsahuje T-kus 110 délky 0,54 m s dvěma fixačními objímkami do šachty.	1.980,-	

C(14)3x, Flexi

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Sada odkouření DN110 pro LAS komín flexi, základní	7 738 112 586	Sada odkouření D110 pro LAS komín s flexi trubkou, základní pro jeden kotel. Obsahuje patní koleno 80 s montážní lištou, rozšíření na 110, flexi T-kus 110 délky 0,21 m se dvěma fixačními objímkami do šachty, 6 rozpěrných držáků D110, černou trubku vyústění D110, černý plastový kryt šachty.	4.370,-	
Sada odkouření DN110 pro LAS komín flexi, doplňková	7 738 112 589	Sada odkouření D110 pro LAS komín s flexi trubkou, doplňková pro další kotel. Obsahuje flexi T-kus 110 délky 0,21 m s dvěma fixačními objímkami do šachty.	2.290,-	